

5. Technische Daten

MOTOR	
Typ	Flüssigkeitsgekühlter Parallel-Zweizylinder-Viertaktmotor, Unicam-Zylinderkopf, 8 Ventile, 270° Kurbelwelle, Euro 5+
Hubraum	1.084 cm ³
Bohrung x Hub	92 x 81,5 mm
Verdichtung	10,5 : 1
Max. Leistung	75 kW (102 PS) bei 7.500 U/min
Max. Drehmoment	112 Nm bei 5.500 U/min
Stand-/Fahrgeräusch	93/75 dB(A)
Ölvolumen	4,8 Liter, mit DCT 5,2 Liter
KRAFTSTOFFSYSTEM	
Gemischaufbereitung	PGM-FI Kraftstoffeinspritzung
Tankinhalt	18,8 Liter
CO ₂ Emissionen	114 g/km
Verbrauch	4,9 Liter auf 100 km, mit DCT 4,8 l/100 km
ELEKTRIK	
Starter	E-Starter
Batterie	12 Volt / 6 Ah Lithium-Ionen
ANTRIEB	
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Antihopping-Kupplung DCT: 2 Mehrscheiben-Kupplungspakete
Getriebe	6 Gänge manuell / DCT 6 Gänge elektronisch-hydraulisch gesteuert
Endantrieb	O-Ring-Kette
FAHRWERK	
Rahmen	Semi-Doppelschleifen-Rohrrahmen
Abmessungen (L/B/H)	2.330 x 960 x 1.485 mm
Radstand	1.575 mm
Lenkkopfwinkel	27,5°

Nachlauf	113 mm
Sitzhöhe	850/870 mm (mit optional niedriger Sitzbank 825 mm, mit optional hoher Sitzbank 885 mm)
Bodenfreiheit	250 mm
Gewichte	Vollgetankt 231 kg (DCT 242 kg), Electronic Suspension: 233 kg (DCT 244 kg). Zul. Gesamtgewicht 449/DCT 460 kg, Electronic Suspension: 451/DCT 462 kg. Zuladung 218 kg, Electronic Suspension: 218 kg (ohne wie mit DCT)
RADAUFHÄNGUNG	
Vorne	45 mm Cartridge Upside Down-Telegabel von Showa, voll einstellbar (Federvorspannung, Dämpferzug- und Druckstufe), Federweg 230 mm. Electronic Suspension-Variante: Showa Upside Down Telegabel mit 45 mm Innen-Ø, elektronisch gesteuertes, semiaktives EERA™ System, variable Zug- und Druckstufen-Dämpfung mit Modi-Vorwahl (MID, SOFT, HARD, OFFROAD, USER), 230 mm Federweg
Hinten	Aluminiumschwinge, Pro-Link-Aufhängung, Showa-Gasdruck-dämpfer, Federvorspannung über Handrad verstellbar, Dämpferzug- und Druckstufe einstellbar, 220 mm Federweg. Electronic Suspension-Variante: Aluminiumschwinge, Pro-Link-Aufhängung, Showa Monodämpfer, elektronisch gesteuertes, semiaktives EERA™ System, variable Zug- und Druckstufen-Dämpfung mit Modi-Vorwahl (MID, SOFT, HARD, OFFROAD, USER), 220 mm Federweg.
RÄDER	
Felge vorne	21 x 2,15 Zoll (Speichen Edelstahl, Nabe/Felgenbett Aluminium)
Felge hinten	18 x 4,00 Zoll (Speichen Edelstahl, Nabe/Felgenbett Aluminium)
Reifen vorne	90/90-21 M/C 54H (schlauchlos) Metzeler Karoo Street
Reifen hinten	150/70R18 M/C 70H (schlauchlos) Metzeler Karoo Street
BREMSEN	
ABS	Kurven-ABS, ABS-Modi mit On- und Offroad-Einstellung
Vorne	310 mm Wave-Doppelscheiben, schwimmend gelagert, Vierkolben-Radialzangen, Sintermetall-Bremsbeläge
Hinten	256 mm Wave-Bremsscheibe, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge, ABS hinten abschaltbar
INSTRUMENTE & ELEKTRONIK	

Instrumente	6,5 Zoll TFT-Touchscreen mit LCD-Tacho und Multi-Information-Display
Frontscheinwerfer	LED
Rücklicht	LED
Konnektivität	Bluetooth und Apple CarPlay®/Android Auto®
USB-Anschluss	Ja
12 Volt Steckdose	Ja
Blinker-Abschaltung	Automatisch
Quickshifter	Optional beim Modell mit manueller Schaltung
Diebstahlsicherung	Wegfahrsperre
Tempomat	Ja
Weitere Features	Rücklicht mit Notbrems-Signalfunktion, Fahrassistenzsysteme elektronisch gesteuert über 6-Achsen-Sensorik, HSTC-Traktionskontrolle, Wheelie-Control.